

SENSA 森薩

SO BE INSPIRED
LET YOUR THOUGHTS FLOW
LIFE IS IN THE DETAIL



●
森
薩
德
國
頂
級
木
地
板

edition / 2018-01

GREAT FLOORS, STRONG FEELINGS

★★★★★ 德國製造最高品質

● ● ● 100%

德國原產原製木地板



G R E A T F L O O R S
S T R O N G F E E L I N G S

是美麗的木地板，
更是你想像力的延伸。

不論是淺色系還是深色木紋，SENSA森薩德國木地板提供豐富的花色選擇，堅固耐磨、防潮、價格又平易近人，很難找到性價比如此高的木地板，您只需要專心挑選喜歡的花色，自由實現您獨有個性的延伸。

SENSA 森薩

WELCOME TO THE WORLD OF SENSA

Create the interior design of your dreams, limited only by your own imagination, and let SENSA flooring transform your vision into reality!

假如你曾經幻想擁有一個美麗的空間，現在 你可以實現它！感謝完美的SENSA木地板，釋放夢想體現真實感受！

GREEN IS IN !

All SENSA flooring is made with wood from the heart of the forests of Germany with equal attention to product quality and sustainable forest management in accordance with international environmental organizations and FSC certification requirements.

SENSA木地板原料都是自德國境內森林生產，兼顧產品品質與森林永續經營，並獲得國際環境組織FSC的高標準認證。



WELCOME TO THE WORLD OF SENSA





CONTENT /

SENSA森薩品牌介紹.....	P06
各式認證證明.....	P08
SGS測報認證文件.....	P09
產品性能測試報告.....	P12
MEGALOC 鎖扣系統介紹.....	P13
SENSA森薩木地板結構圖、特性.....	P14
艾萊系列 Solido Elite Series.....	P16
柯洛尼亞系列 Colonial Vintage Series.....	P22
波爾坊系列 Solido Perform Series.....	P26
伊森修系列 Essentials Studio Series.....	P28
人字拼花系列 Urban Ultimate Series.....	P32
買地板一定要認識的三件事.....	P34
SENSA森薩木地板3大施工法分析圖.....	P36
SENSA森薩木地板施工注意事項.....	P37
SENSA森薩木地板專用收邊條.....	P38
木地板維護與保養.....	P39

SENSEA
laminat e flooring

GREAT FLOORS, STRONG FEELINGS



■ SENSEA集團簡介

世界級的工廠 世界級的品質

德國SENSEA集團，歐洲地板協會（EPLF）主要成員企業，是世界最著名的木製產品生產商之一，其設在德國的生產基地，年產7,000萬平方尺以上的地板產品，產品銷往全球八十多個國家和地區，其中強化地板生產量佔到公司所有產品的54%，56項專利技術領先，專注本行業50年，強化地板全部德國製造，位列世界第一大一條龍強化地板生產企業。

1997年，SENSEA集團引進全球最先進的設備，建構成生產、廢料、粉塵、熱能發電、循環運轉的“熱回收”體系。最大限度的控制了企業對環境的影響。德國SENSEA集團綜合實力可謂是全球地板業界的領先翹楚。

SENSEA Group is the world's leading producer of "Made in Germany" laminate flooring and a principal member of the EPLF (European Producers of Laminate Flooring). Each year, SENSEA Group produces over 70 million square meters of high quality laminate flooring, selling to over 80 countries. With laminate flooring comprising approximately 54% of annual production, SENSEA Group is the world's second largest flooring manufacturer. Additionally, SENSEA Group has over 50 years of professional experience and an industry-leading 56 patents in its portfolio.

In 1997, SENSEA Group unveiled a first-of-its-kind, state-of-the-art "Heat Recycling" system which collects and converts wood waste and dust into heat which is then fed back into the production process, giving maximum control of the company's impact on the environment. SENSEA Group's comprehensive leadership in production capacity, innovation, and environmental responsibility, makes it one of the premier flooring manufacturers in the world.

兼顧森林環保與品質的完美平衡

SENSA木地板原料都是自德國境內森林生產，兼顧產品品質與森林永續經營，並獲得國際環境組織FSC的高標準認證。

整個強化地板的生產鍊條，從來自生態林的原材料運送，到高密度板的生產，最後到包裝流程，都獲得了各種認證，被冠予“德國製造”的榮譽稱號。

The entire laminate flooring production chain - from the delivery of the wood from sustainable forestry to the production of the HDF boards and final packaging of the laminate flooring - has been awarded multiple certificates and is exclusively "Made in Germany".

系統化管理


SENSA集團是唯一一家把全球的生產和物流都集中在一起系統化管理的強化地板生產商。木材加工工廠的相互聯合，原材料木料生產地的集中分布，帶來了很大的生態和經濟價值。

SENSA Group is the only laminate flooring producer that manufactures its products for worldwide distribution at an integrated site. The amalgamation of independent wood-processing factories and close proximity to the raw wood material afford environmental and economic benefits.




SENSA木地板各式認證證明

來自德國的世界級工廠，為您打造世界級的品質，SENSA為歐洲最著名木地板製造工廠之一，擁有豐富的製造經驗。為了確保生產環節的品質控制，從原料到成品出廠的所有生產過程，均建立各種認證規範與檢測標準。



■ 藍天使認證（歐洲最高環保標準認證）



■ CE歐洲合格認證（品質符合歐洲生產標準）



■ FSC認證（國際森林管理委員會森林環保認證）



■ EPH防焰測試報告



■ ISO14001國際環境管理系統認證



■ OHSAS18001 職業安全衛生管理系統認證

■ SENSEA木地板SGS測報認證文件



Performance by SENSEA

SGS 本測試報告為材料送審專用,不得為其他用途

材料及工程實驗室-台中

試驗報告

報告編號: TB-15-04315X
C-15-13776
頁數: 1 OF 1
報告日期: 104年08月11日

工程名稱: 自測
承 包 商: ----
委 託 單 位: 大榮綠建股份有限公司
供 料 廠 商: ----
樣 品 名 稱: SENSEA德國工藝地板
送 驗 人 員: 大榮綠建股份有限公司-高翊輝
收 件 日 期: 104年07月31日
試 驗 日 期: 104年07月31日~104年08月11日
備 註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

=====

試驗結果:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
密度 (g/cm ³)	0.89	CNS 2215(2012)

註: 試驗樣品非為規範描述材料,故無法依據規範出具TAF標誌之報告
-----oOo-----

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人:

SGS Taiwan Ltd. | No. 8, 14th Rd, Taichung Industrial Park, Taichung 40755, Taiwan / 40755 台中市台中工業區14路9號
台灣檢驗科技股份有限公司 | (886-4) 2359-1515 | (886-4) 2359-2557 | www.sgs.tw
Member of SGS Group

■ SGS密度檢測 / CNS2215 (2012)

SGS 本測試報告為材料送審專用,不得為其他用途

材料及工程實驗室-台中

試驗報告

報告編號: TB-15-04314X
C-15-13776
頁數: 1 OF 1
報告日期: 104年08月18日

工程名稱: 自測
承 包 商: ----
委 託 單 位: 大榮綠建股份有限公司
供 料 廠 商: ----
樣 品 名 稱: SENSEA德國工藝地板
送 驗 人 員: 大榮綠建股份有限公司-高翊輝
收 件 日 期: 104年07月31日
試 驗 日 期: 104年07月31日~104年08月18日
備 註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

=====

試驗結果:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
表面耐磨性-磨耗終點(轉)	19100	CNS 11367(1985)

註: 耐磨試驗之片數為1片,研磨紙為AA180,附加於每一磨耗輪之載重為500公克,
磨耗試驗機的旋轉盤的旋轉速度為60 r/min。
-----oOo-----

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人:

SGS Taiwan Ltd. | No. 8, 14th Rd, Taichung Industrial Park, Taichung 40755, Taiwan / 40755 台中市台中工業區14路9號
台灣檢驗科技股份有限公司 | (886-4) 2359-1515 | (886-4) 2359-2557 | www.sgs.tw
Member of SGS Group

■ SGS表面耐磨性測試 / CNS11367 (1985)

SENSA木地板SGS測報認證文件

Performance by SENSA



SGS 本測試報告為材料送審專用，不得為其他用途

材料及工程實驗室-台中

試驗報告

報告編號: TB-15-04313X
C-15-13775
頁數: 1 OF 1
報告日期: 104年08月04日

工程名稱: 自測
承包商: ----
委託單位: 大榮綠建股份有限公司
供料廠商: ----
樣品名稱: SENSA德國工藝地板
送驗人員: 大榮綠建股份有限公司-高細輝
收件日期: 104年07月31日
試驗日期: 104年07月31日~104年08月04日
備註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

本測試報告為材料送審專用,不得為其他用途。

試驗結果:

試驗項目	試驗結果	CNS 7614(1994) 防焰一級規範值	CNS 7614(1994) 防焰二級規範值	CNS 7614(1994) 防焰三級規範值	試驗方法
火源加熱時間(sec)	10	-----	-----	-----	CNS 7614(1994) A法
餘焰時間(sec)	0.0	≤ 1	≤ 5	≤ 5	
餘燻時間(sec)	0.0	≤ 60	≤ 60	≤ 60	
炭化長度(cm)	0.0	≤ 5	≤ 10	≤ 15	

註: 1.樣品平均厚度 8 mm
2.試驗者: 周上華
3.樣品厚度大於CNS 7614(1994)所規定之允許最大厚度,故無法出具TAF標誌之報告
-----oOo-----

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. It is for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/Electronic-Documents.aspx>. Attention is drawn to limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from their obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized copying, alteration or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

SGS Taiwan Ltd. No. 9, 14th Rd, Taichung Industrial Park, Taichung 40755, Taiwan / 40755 台中市台中工業區14路9號
台灣檢驗科技股份有限公司 T (886-4) 2359-1515 F (886-4) 2359-2557 www.sgs.tw Member of SGS Group

SGS防焰一級 / CNS7614 (1994)

SGS 本測試報告為材料送審專用，不得為其他用途

材料及工程實驗室-台中

試驗報告

報告編號: TB-15-05881X
C-15-19262
頁數: 1 OF 1
報告日期: 104年10月27日

工程名稱: 自測
承包商: ----
委託單位: 大榮綠建股份有限公司
供料廠商: ----
樣品名稱: SENSA德國工藝地板 8 mm
送驗人員: 大榮綠建股份有限公司-高細輝
收件日期: 104年10月19日
試驗日期: 104年10月19日~104年10月27日
備註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

本測試報告為材料送審專用,不得為其他用途。

試驗結果:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
吸水厚度膨脹率(%)	0 (0.2)	CNS 2215(2012)

-----oOo-----

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. It is for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/Electronic-Documents.aspx>. Attention is drawn to limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from their obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized copying, alteration or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

SGS Taiwan Ltd. No. 9, 14th Rd, Taichung Industrial Park, Taichung 40755, Taiwan / 40755 台中市台中工業區14路9號
台灣檢驗科技股份有限公司 T (886-4) 2359-1515 F (886-4) 2359-2557 www.sgs.tw Member of SGS Group

SGS吸水厚度變化 / CNS2215 (2012)

SENSA木地板SGS測報認證文件

Performance by SENSA



材料工程實驗室-台中

試驗報告

報告編號: TB-15-05880X
C-15-19261
頁數: 1 OF 1
報告日期: 104年11月16日

工程名稱: 自測
承 包 商: ----
委 託 單 位: 大榮綠建股份有限公司
供 料 廠 商: ----
樣 品 名 稱: SENSA德國工藝地板
送 驗 人 員: 大榮綠建股份有限公司-高細輝
收 件 日 期: 104年10月19日
試 驗 日 期: 104年10月19日~104年11月16日
備 註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

本
測
試
報
告
為
材
料
送
審
專
用
不
得
為
其
他
用
途

試驗項目	試驗結果	試驗方法
尺度安定性	縱向長度變化率 (%)	0.48
	橫向長度變化率 (%)	0.60
外觀	無改變	CNS 11367(1985)

-----oOo-----

報告簽署人

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

此文件由SGS Taiwan Ltd. 發行,受其一般服務條款之約束,可隨時或按http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx查詢。此文件之內容僅供參考,不得作為任何法律責任之依據。本報告之內容僅供參考,不得作為任何法律責任之依據。本報告之內容僅供參考,不得作為任何法律責任之依據。本報告之內容僅供參考,不得作為任何法律責任之依據。

SGS Taiwan Ltd. No. 9, 14th Rd, Taichung Industrial Park, Taichung 40755, Taiwan / 10755 台中市中工業區14路9號
 台灣檢驗科技股份有限公司 | 1886-412359-1515 | 1886-412359-2557 | www.sgs.tw | Member of SGS Group

材料工程實驗室-台中

試驗報告

報告編號: TB-15-04312Z
C-15-13774
頁數: 1 OF 1
報告日期: 104年08月17日

工程名稱: 自測
承 包 商: ----
委 託 單 位: 大榮綠建股份有限公司
供 料 廠 商: ----
樣 品 名 稱: SENSA德國工藝地板(8 mm)
送 驗 人 員: 大榮綠建股份有限公司-高細輝
收 件 日 期: 104年07月31日
試 驗 日 期: 104年07月31日~104年08月17日
備 註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

本
測
試
報
告
為
材
料
送
審
專
用
不
得
為
其
他
用
途

試驗項目	試驗結果	方法偵測極限(MDL)	試驗方法
甲醛釋出量-最大值(mg/L)	0.7	0.05	CNS 11342(2014)
甲醛釋出量-平均值(mg/L)	0.7	0.05	

註: 1.若試驗結果低於方法偵測極限值(MDL)之測定值以"N.D."表示;
若高於方法偵測極限值(MDL),但低於定量極限值(QDL)時,以"<0.2"表示,並括號註明其實測值。
2.N.D.= Not Detected / 未檢出。

-----oOo-----

報告簽署人

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

此文件由SGS Taiwan Ltd. 發行,受其一般服務條款之約束,可隨時或按http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx查詢。此文件之內容僅供參考,不得作為任何法律責任之依據。本報告之內容僅供參考,不得作為任何法律責任之依據。本報告之內容僅供參考,不得作為任何法律責任之依據。本報告之內容僅供參考,不得作為任何法律責任之依據。

SGS Taiwan Ltd. No. 9, 14th Rd, Taichung Industrial Park, Taichung 40755, Taiwan / 10755 台中市中工業區14路9號
 台灣檢驗科技股份有限公司 | 1886-412359-1515 | 1886-412359-2557 | www.sgs.tw | Member of SGS Group

■ 產品性能測試報告


Characteristics / 特性	測試方法	Requirements / 需求
General Requirements / 一般需求		
Geometrical characteristics / 特性	EN13329	
Squareness / 方正率	EN13329	≤ 0.2mm
Straightness / 筆直率	EN13329	≤ 0.3mm
Flatness of the elements / 平面度	EN13329	Width / 寬: concave / 凹 ≤ 0.15% convex / 凸 ≤ 0.20% Length / 長: concave / 凹 ≤ 0.50% convex / 凸 ≤ 1.00%
Openings / 開口	EN13329	∅ ≤ 0.15mm max. ≤ 0.20mm
Height difference / 高度差	EN13329	∅ ≤ 0.10mm max. ≤ 0.15mm
Residual indentation / 殘餘壓痕	EN433	no visible change / 無明顯變化
Light fastness / 耐光性	EN ISO 105-B02	Blue wool scale level 6 / 藍色標準 (專業測光名詞, 級數越高耐光性越好)
Classification Requirements / 分類需求		
Wear resistance / 耐磨性	EN13329	IP ≥ 4000 cycles (AC4)
Castor chair resistance / 抗椅輪力	EN425	no damage with type W / 無受損
Impact resistance / 抗衝擊性	EN13329	IC2
Thickness swelling / 厚度膨脹	EN13329	≤ 18%
Resistance to cigarette burns / 抗菸燒	EN438	Degree 4
Movement of a furniture leg / 家具移動損耗	EN424	no damage with type 0 / 無損傷
Resistance to staining / 抗汙性	EN438	5 (group 1 and 2), 4 (group 3)
Surface soundness / 表面堅固性	EN311	≥ 1 N/mm ²
Essential Characteristics / 基本特性		
Reaction to fire / 防火性	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	C1 - S1
Slip resistance / 防滑性	EN13893	DS
Formaldehyde / 甲醛	EN717-1	E1
Thermal conductivity / 導熱係數	EN12667	R ≤ 0.06 (m ² k) / W

■ SENSAS 森薩世界專利鎖扣系統 **megaloc**[®]



世界最快最有效率
的鎖扣系統


① 固定位置



簡單的把一片地板放置在之前安裝好的地板的企口處。接著慢慢下壓，強化板就會跟之前安裝好的地板緊密鎖合起來了。

Simply place the long edge of the new panel in the groove of the previously installed row and lower to connect the short edge to the new row.

② 鎖扣輕鬆完成



用拇指一推地板的短邊處，伴隨一個“咯嗒”的聲音，地板鎖扣就安裝好了。

Lightly push on the short edge of the panel with both thumbs. The panel will lock into place with an audible click.

■ SENSAS 森薩木地板結構層

同級產品業界最高

超高耐磨層

19,100 轉

SENSA 森薩經過 CNS11367 嚴苛耐磨測試，耐磨轉數達一萬九千轉以上的耐磨考驗，達商用等級，地板耐用美觀、壽命也更長。

HDF 高密度

890kg/m³

SENSA 森薩經過 CNS2215 測試，密度達 HDF 等級，抗潮濕不易受水氣侵害、不易膨脹變形，特別適合台灣海島型氣候使用。


健康低甲醛

E1 歐盟認證

SENSA 森薩甲醛含量通過歐盟 E1 嚴格規範，其空氣中游离甲醛濃度達到幾乎無臭味或感覺，為室內健康環境把關。



100% 德國原產原製



1

鑽石級成份表面塗裝

三氧化二鋁
耐水性
耐溶劑
耐汙染
耐磨耗
鑽石亮麗表面 (超高耐磨層)

2

德國仿真木紋層

耐久不褪色

3

實木基材

歐洲 E1 健康基材
單一樹種 絕非一般雜木

4

防潮平衡底層

有效隔絕水氣
提升地材穩定性



■ SENA森薩木地板各式產品特性



耐磨19,100轉SGS測試認證



不褪色、光澤歷久彌新



890kg/m³ 高密度HDF 抗潮、不易膨脹



低維修、耐損



E1低甲醛歐盟認證



防香菸灼傷



通過SGS防焰一級測試



舒適、靜音



ISOWAXX防潮技術



耐用、耐重、耐撞擊

series **SOLIDO ELITE**

艾
萊
系列



釋放想像力 感受細節 體驗生活

 100%德國原產原製

生活中還有其他更多的樂趣，帶點冒險和奢華，斂藏大自然的氣息、精實的質感，這是我們這款地板能帶給你的感受。

PLANK
1286mm X 194mm X 8mm

BOX
8 pieces - 1,996 m²

PALLET
56 boxes - 111,776 m²





Davenport / #36277



Portland / #28976



Calgary / #40981



Berkeley / #33951



lincoln / #40982



Kansas / #28441



Madison / #28440



Phoenix / #28439

*圖片僅供參考，印刷與環境光線會影響圖片顏色，請以地板實際顏色為主。



Solido Elite / #28439

*圖片僅供參考，印刷與環境光線會影響圖片顏色，請以地板實際顏色為主。

SOLIDO ELITE series

艾萊系列





Solido Elite / #28440



Solido Elite / #36277



Solido Elite / #28976

SOLIDO ELITE series

艾萊 系列





Solido Elite / #28441



Solido Elite / #33951

*圖片僅供參考，印刷與環境光線會影響圖片顏色，請以地板實際顏色為主。

series **COLONIAL VINTAGE**柯
洛
尼
亞
系列

擺脫人事擾攘 覓得一方清境

 100%德國原產原製

離群索居 是為了脫離紛擾求得清淨，簡單生活才能端詳出細節、單純更能領略豐富，原木的天然色澤加上歲月的刻痕，顯示您獨有的個人特性。

PLANK

1286mm X 194mm X 8mm

BOX8 pieces - 1,996 m²**PALLET**56 boxes - 111,776 m²



Beverly / #37145



Formosa / #33798



Sonoma / #37143



Venice / #37148



Togo / #33801

*圖片僅供參考，印刷與環境光線會影響圖片顏色，請以地板實際顏色為主。

COLONIAL VINTAGE series

柯洛尼亞 系列

8mm
1286x194
mm

*圖片僅供參考，印刷與環境光線會影響圖片顏色，請以地板實際顏色為主。





Colonial Vintage / #37148



Colonial Vintage / #33801

series **SOLIDO** PERFORM

波爾坊系列



閒雲潭影日悠悠

 100%德國原產原製

蓊鬱山林與水景交融的一絲靜謐，時光在不知不覺中流逝，閒適自得而不受拘，這是大自然刻劃出的悠悠元素，呈現出舒適清新的原色木紋。

PLANK

1286mm X 194mm X 8mm

BOX

8 pieces - 1,996 m²

PALLET

56 boxes - 111,776 m²





Lima / #37149



La Paz / #40869



Qito / #40870



Pereira / #40871



Medellin / #40873



Mendoza / #40874

*圖片僅供參考，印刷與環境光線會影響圖片顏色，請以地板實際顏色為主。

series **ESSENTIALS** STUDIO

伊
森
修
系列



生命中那些最美好的日子

 100%德國原產原製

我們回憶中那些美好日子，兒時的鄉間小路、婚禮、學校...，歲月痕跡刻劃出原木的扎實紋理，忠實呈現在木地板上。

PLANK

1286mm X 160mm X 10mm

BOX

8 pieces - 1,646 m²

PALLET

60 boxes - 98,760 m²





Aberdeen / #33959



Preston / #33957



Stratford / #26361



Limerick / #33961



#33956



Chablis / #26385



Bolton / #33958



#30460

ESSENTIALS STUDIO series

伊森修 系列

10mm
1286x160
mm



*圖片僅供參考，印刷與環境光線會影響圖片顏色，請以地板實際顏色為主。





Essentials Studio / #33958



Essentials Studio / #26361

series **URBAN** ULTIMATE

人字拼花

系列



交會在生命最美的一刻

生活中浪漫氛圍如同木的溫潤，呈現大自然醉憾人的層次感，兩片板材唯美交會，大幅降低傳統工法耗損與工時，美的工藝和生活緊密連結。

 100%德國原產原製

PLANK

1286mm X 243mm X 8mm

BOX

7 pieces - 2,187 m²

PALLET

58 boxes - 104,976 m²





Tokyo / #41153



Shanghai / #41049



New York / #41046



Urban Ultimate / #41153

■ 木地板與您的日常生活關聯性

買地板一定要認識的3件事



1. E1低甲醛健康木地板

SENSA森薩木地板通過歐盟E1嚴格規範甲醛含量，你和家人的健康，一切都在您的掌控，只要您聞一下就知道。

■ 什麼是甲醛？

甲醛是最常見的室內空氣污染毒物，通常情況下是一種可燃、無色及有刺激性的氣體，約有三千多種不同建築物的產品均含有甲醛，主要來源為纖維板、三夾板、隔音板、保麗龍等裝潢材料。

■ 甲醛有什麼危害？

甲醛已經被全世界衛生組織確定為致癌和導致畸型兒物質。長期接觸甲醛環境會引起嗅覺異常、刺激、過敏、肝功能異常，和免疫功能異常等方面疾病。

甲醛引起人類的鼻咽癌、鼻腔癌、鼻竇癌，並引發白血病。甲醛對老人，兒童和孕婦的危害最大。

台灣對室內裝潢建材的甲醛含量規範

認證等級	室內裝潢材使用面積限制
F3	甲醛含量 \leq 1.5mg/L
F2	甲醛含量 \leq 0.5mg/L
F1	甲醛含量 \leq 0.3mg/L

德國SENSA地板通過歐盟E1認證

德國為世界先進國家，針對其建材與商品等，建立甲醛逸散管制之規範與檢測機制。而SENSA森薩木地板甲醛含量亦通過歐盟E1嚴格規範，其空氣中游離的甲醛濃度達到幾乎沒有臭味或感覺，為室內健康環境把關。

2. FSC世界森林管理委員會認證

FSC是Forest Stewardship Council (世界森林管理委員會) 字母的縮寫，是世界最具權威的森林認證體系，它以管理世界森林資源為己任，維護公眾利益。

■ 來源穩定受控制的優質原材料

FSC通過制訂森林良好經營的標準和木材加工的產銷監管鏈標準，來追蹤木製品從森林到消費者的整個過程，從而可以控制木材的合法及可持續來源，維持森林的持續發展，更加合理經濟、有效的利用和研發世界森林資源。

德國SENSA森薩木地板致力維護世界生態環境。產品通過FSC認證。全透明的流程，FSC追蹤紀錄木材從開採、運輸、加工、生產到成品及銷售的全過程，讓整個流程透明化。通過系統化的流程，讓木材來源穩定，不參雜產地不明的劣質木材。因此產品品質永遠受控制，絕對是兼顧森林環保與品質的完美平衡。



3. 專業的服務

■ 15~20年的質量保證

選擇德國SENSA森薩木地板，您可以獲得長達15~20年的質量保證。

■ 安裝服務專業到家

經過專業培訓的安裝人員，搭配專業工具，到府為您提供專業和令你滿意的安裝服務。

■ 售後服務貼心滿意

有任何問題或諮詢，我們的銷售顧問將為您提供親切、熱忱的解答。




■ SENSA森薩木地板3大施工法分析圖


工法 Moldings

分析圖 Diagram


直鋪式



平鋪式




架高式



■ SENSAS森薩木地板施工注意事項









步驟 Steps	施作注意事項 Notice
<p>施工前</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 素地必須乾燥、平整、堅固、清潔。 ■ 1公尺內的高低差不可大於3mm。
<p>施工中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 木地板背面請勿上膠。 ■ 木地板請勿打釘子或鎖釘子。 ■ 第一層 / 防潮布：2張防潮布中間需重疊10~20公分。 ■ 第二層 / 靜音墊：2mm靜音墊，靜音墊不可重疊。 ■ 第三層 / 木地板： <ol style="list-style-type: none"> 1. 地板從門口先施作，入門口第一片要完整地板且正直角。 2. 木地板與牆壁須留8mm伸縮縫。 3. 伸縮縫依施作工地中心點，去抓預留的伸縮縫要留多大較適合。
<p>修邊</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 先塞泡棉條。 ■ 可分為收邊條和打矽力康。
<p>完工</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 施工後為考量收邊美觀因素，建議等矽利康乾後(約一天)再將傢俱搬入。



※大於5坪使用一字收邊需注意紅色部分一字條不留，
避免木地板養伸造成破口。

■ SENSA森薩木地板專用收邊條

針對SENSA森薩木地板推出8款多色收邊條，提供您完整的配件系統，讓您的地板空間無限延伸。精心設計的收邊條，可任由您選擇配色，讓整體空間達到完美一致的美感。

收邊條類型 Moldings	收邊條的應用 Moldings Applications
<p>■ 木質起步條</p>  <p>(含鋁製底座)</p>	<p>■ 地板對地毯或地磚</p> 
<p>■ 木質分隔條 (T字形)</p>  <p>(含鋁製底座)</p>	<p>■ 地板對地板</p> 
<p>■ 木質一字收邊條</p>  <p>(木質)</p>	<p>■ 地板對牆面</p> 
<p>■ 木質樓梯收邊條</p>  <p>(含鋁製底座)</p>	<p>■ 樓梯踏腳板</p> 

■ 木地板維護與保養

SENSA森薩木地板卓越的韌性與耐磨性，使用壽命長達幾十年，在日常生活正常使用狀態之下，幾乎不會在上面留下磨損的痕跡，德國仿真木紋層花色持久，不會隨著時間流逝而褪色，為其他實木複合地板難以匹比的。

為了讓您的地板維持幾十年之久的出色外觀及延長使用壽命，建議依照下列指示進行日常的保養維護：

- 在出入口處，放置地墊能減少地板的磨損。
- 家具應該套上椅腳套。注意：如果未使用椅腳套而導致木地板損傷，就不在保固範圍內。
- 有腳輪的辦公椅應該使用W等級的橡膠腳輪。
- 請勿讓地板長時間處於泡水的狀態，並且要格外小心花盆、花瓶和靠近水龍頭的地方。
- 若不慎打翻飲料或水，請盡速擦乾後，保持通風即可（不可拿熱烤爐或熱吹風機吹，瞬間高溫易導致板材有變形的風險）。
- 外出時記得關好門窗，以避免下雨長時間浸濕地板。
- 保持室內通風，勿長期封閉門窗，維持正常室內溫度與乾溼度有利於地板的維護。
- 避免尖銳物品（剪刀、小刀...）戳傷損壞。

■ 木地板清潔方法

基本上，SENSA森薩木地板清潔方式，與一般實木地板及複合式木地板清潔方式大致上雷同，盡量避免使用未擰乾的濕抹布擦拭，禁止長期讓地板處於泡水的狀態。


然而SENSA森薩木地板相對於一般實木地板及複合式木地板而言更容易清潔，其清潔方式如下：

- 地板只需抹布、拖把用清水沾濕，於污損處擦拭，無需用任何清潔劑，即可輕鬆將髒污或污漬清除。
- 地板表面的灰塵可以輕易地用掃把或吸塵器除掉。

下列的清潔劑不可適用於SENSA德國工藝地板：

- 蠟
- 漂白劑
- 強酸鹼溶劑
- 研磨拋光會破壞地板表面






Urban Ultimate / #41046



Urban Ultimate / #41049

SENSA 森薩木地板
總代理 / 巨高興業股份有限公司
進口商 / 大榮綠建股份有限公司



是美麗的木地板，

更是你想像力的延伸。

GREAT FLOORS, STRONG FEELINGS.



SENSA WEBSITE / www.sensa.com.tw

SENSA 森薩

All SENSA flooring is made with wood from the heart of the forests of Germany
with equal attention to product quality and sustainable forest management.



GERMAN QUALITY